

Fahrzeugteil:  
Hersteller:

Fz.-Tieferlegung an Porsche Taycan  
H & R Spezialfedern GmbH & Co.KG

## TEILEGUTACHTEN Nr. 21-0068-00-01

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr.4 StVZO

für das Teil: Fz.-Tieferlegung  
vom Typ: **28623**  
des Herstellers: H & R Spezialfedern GmbH & Co.KG  
Elsper Straße 36  
57368 Lennestadt  
QM-Zertifikat-Nr.: 49 02 0291210  
Zertifizierungsstelle: TÜV Rheinland

### 0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen:

Die unter IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

|                                                                                                                                    |                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lamsheim |  | Seite<br>1 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|

Fahrzeugteil: Fz.-Tieferlegung an Porsche Taycan  
 Hersteller: H & R Spezialfedern GmbH & Co.KG

## I. Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller: Porsche

| Fz.-Typ | EWG-Nr.             | Verkaufsbezeichnung | Fz-Ausführungen       |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Y1A     | e13*2007/46*0919*.. | Porsche Taycan      | alle mit Luftfederung |

## II. Angaben zur Umrüstung

Tieferlegung des Fahrzeugaufbaus durch:  
 Einbau eines elektronischen Steuergerätes

Das Steuergerät wird im Fahrzeug an der Stelle eingebaut an der auch die serienmäßige Elektronik montiert ist (Fußraum Fahrerseite).

**Kennzeichnung: 28623**

Weitere Kennzeichnungen: EMV-Genehmigungsnr.: e13 033541

Art der Kennzeichnung: Klebeschilder (nicht zerstörungsfrei ablösbar)

Abmessungen Gehäuse (mm): Länge x Breite x Höhe: 115 x 95 x 19

## III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

- Die Umrüstung ist an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen mit sonst serienmäßigen Fahrwerksteilen unter Berücksichtigung der Auflagen und Hinweise mit allen Rad-Reifen-Kombinationen zulässig, die serienmäßig Verwendung finden oder durch Rädergutachten bzw. Räder-ABE genehmigt sind, soweit
  - in den Punkten Auflagen und Hinweise keine diesem Prüfbericht widersprechenden Forderungen erhoben werden und
  - die Verwendung der Rad-Reifen-Kombination mit dem Serienfahrwerk geprüft ist.

Wird die Bodenfreiheit durch Spoiler, Seitenschweller oder Austauschschalldämpferanlage zusätzlich eingeschränkt, so ist auf noch ausreichende Bodenfreiheit zu achten.

## IV. Auflagen und Hinweise:

### Auflagen und Hinweise für den Hersteller:

- Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Um die Lesbarkeit zu gewährleisten, darf dabei das Teilegutachten höchstens auf DIN A5-Format verkleinert werden.
- Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.

|                                                                                                                                    |                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lamsheim |  | Seite<br>2 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|

Fahrzeugteil:

Fz.-Tieferlegung an Porsche Taycan

Hersteller:

H &amp; R Spezialfedern GmbH &amp; Co.KG

**Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter:**

- Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.
- Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.
- Beim Befahren von Unebenheiten und Rampen, z.B. in Parkhäusern, sind der verringerte Böschungswinkel und die verminderte Bodenfreiheit zu beachten.

**Auflagen und Hinweise für den Einbaubetrieb:**

- **Vor Einbaubeginn** ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich (Abschnitt I) dieses Teilegutachtens enthalten ist.
- Die Scheinwerfer sind neu einzustellen.
- Die Angaben der Montageanleitung sind genau zu beachten.

**Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme:**

- Die vorschriftsmäßige Einstellung der Scheinwerfer ist zu überprüfen.
- Die Fahrzeughöhe ist unter Ziffer 13 neu festzulegen. Das Tieferlegungsmaß betrug am geprüften Fahrzeug 25 mm. Das genaue Maß der Tieferlegung ist von fahrzeugspezifischen Toleranzen und der Fahrzeugausführung abhängig und kann wenige mm nach oben oder unten abweichen.
- Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist abhängig von der verwendeten Rad-Reifen-Kombination und muss bei der Änderungsabnahme festgelegt werden.
- Bei Fahrzeugen mit einer Sonder-Rad-Reifen-Kombination sollte nochmals auf Freigängigkeit der Räder bei tiefer Einfederung geachtet werden.
- Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden.

Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

|                                                                                                                                    |                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lamsheim |  | Seite<br>3 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|

Fahrzeugteil: Fz.-Tieferlegung an Porsche Taycan  
 Hersteller: H & R Spezialfedern GmbH & Co.KG

**Angaben für die Zulassungsbescheinigung:**

| Feld                              | Eintragung                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20<br>(Höhe)                      | neues Höhenmaß                                                                      |
| 22<br>(Bemerkungen und Ausnahmen) | Tiefergelegt um 25 mm durch Einbau eines Steuergerätes Typ <b>28623</b> der Fa. H&R |

**V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse**

Die Prüfung wurde nach dem VdTÜV-Merkblatt „Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Anhang 2“ durchgeführt. Insbesondere wurde geprüft:

- Tieferlegungsmaß
- Handling/Fahrverhalten
- Lenkverhalten
- Bremsverhalten
- Einfluss von Systemstörungen/Ausfall
- Verdrahtung/Kabelbaum
- Anbringung/Befestigung

Es wurde kein negativer Einfluss auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeugs festgestellt.

Kriterien des Fahrkomforts blieben bei der Prüfung unberücksichtigt.

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Genehmigung Nr.: e13\*72/245\*2004/104\*3541\*00) ist gewährleistet.

Prüfdatum / Prüfort: 10.12.2020 / Lamsheim  
 26.01.2021 / Lamsheim

**VI. Anlagen**

1. Fotoblatt
2. Montageanleitung

**VII. Schlussbescheinigung**

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Auflagen und Hinweise insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1–7 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

|                                                                                                                                    |                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lamsheim |  | Seite<br>4 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|

Fahrzeugteil:

Fz.-Tieferlegung an Porsche Taycan


Hersteller:

H &amp; R Spezialfedern GmbH &amp; Co.KG

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 26. Januar 2021



Claudius Tufan

Sachverständiger Technischer Dienst

|                                                                                                                                    |                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lamsheim |  | Seite<br>5 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|

**Anlage 1 Fotoblatt**



|                                                                                                                                    |                                                                                                                 |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lambsheim |  | Seite<br>6 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|

## Anlage 2 Montageanleitung



H&R Spezialfedern GmbH & Co. KG, Elspey Straße 36, 57368 Lennestadt  
 Telefon (02721) 92600 • Telefax (02721) 10708 • [www.h-r.com](http://www.h-r.com)

### Einbau der Tieferlegung für Porsche Taycan - 28623

#### Einbau

Das Fahrwerksteuergerät befindet sich im Kofferraum links unter dem Rücklicht.  
 Entfernen Sie die Abdeckung des Rücklichts links.  
 Ziehen Sie den 81-poligen Stecker ab, setzen Sie den mitgelieferten Adapter ein, verbinden Sie das Modul mittels des Kabels und befestigen Sie das Modul mit Klettband auf dem Steuergerät.  
 Anschließend das Fahrzeug per Bedienschalter/Menü anheben und wieder absenken, um die Verstellung wirksam zu machen.

#### Achsvermessung + Softwareupdates Fahrzeug

Da das Maß der Tieferlegung bei Geschwindigkeiten über 70km/h zu Gunsten des Federungskomforts stark verringert wird, ist eine Achsvermessung nicht erforderlich. Sollte die Vermessung jedoch aus anderen Gründen durchgeführt werden, so ist sie in der Serienhöhe vorzunehmen.  
 Softwareupdates des Fahrzeugs sind ebenfalls im Serienzustand vorzunehmen, nicht mit angeschlossenem Modul. Bei Abklemmen der Batterie kann es anschließend zu einer Fehlermeldung kommen, der sich nach einer kurzen Testfahrt/ Durchschalten der originalen Fahrwerksmodi behebt.

#### Feineinstellung

Das Maß der Tieferlegung kann um ca.  $\pm 20\text{mm}$  nachreguliert werden. Die Bohrungen in der Frontplatte dienen zum Verstellen der Höhe. Mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig drehen. Die Bohrung mit einem Punkt ist für die HA, die mit zwei Punkten für beide Achsen zusammen. Eine Umdrehung im Uhrzeigersinn entspricht 2mm Tieferlegung. Nach dem Drehen der Einstellschrauben das Auto im Bedienmenü hoch- und runterfahren, erst dann wird die Verstellung wirksam. Bei einigen Fahrzeugen müssen dazu die Türen geschlossen sein.

#### Rückrüstung & Problembehandlung

Falls eine Fehlermeldung erscheint, verringern Sie zunächst das Maß der Tieferlegung durch Drehen der Einstellschraube mit zwei Punkten um etwa 7 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.  
 Nach dem Drehen der Einstellschraube das Auto im Bedienmenü hoch- und runterfahren, erst dann wird die Verstellung wirksam.

Notieren Sie bitte die vier Fahrzeughöhen vor und nach Einbau des ETS!

(Maß zwischen Mitte Radnabe und Kotflügelunterkante in mm)

Angabe Typenschild: NIV \_\_\_\_\_



|                                                                                                                                    |                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile<br>TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH<br>Am Grauen Stein, 51105 Köln<br>Benennung: KBA-P 00010-96 | Technologiezentrum Typprüfstelle<br>TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH<br>Königsberger Strasse 20d<br>67245 Lamsheim |  | Seite<br>7 von 7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|